

屋外用ドームハウジングシリーズ Heavy Duty Outdoor Dome Housing Series



PoE Plus 対応可
Compatible

IP54/IP66

STEP 1 サイズ Size

サンシールド付
Sunshield Series

スモールサイズ
Small Size



5
Series



5S
Series

ミディアムサイズ
Medium Size

Tough Dome®



7X
Series



7XS
Series

ラージサイズ
Large Size

Tough Dome®



7
Series

マイク (オプション)
MIC (Option)



7S
Series

マイク (オプション)
MIC (Option)

オプションでマイク装着可能
Optional Microphone available.

余裕の内部容積+サンシールド付で高温地域向き
Recommended model for extreme hot area.

全ての屋外用ドームハウジングシリーズは2個のファンとヒーターが装着可能となっておりあらゆる屋外自然環境に対応可能です。

All Heavy Duty Outdoor Dome Series can be used under any outdoor environmental circumstances owing to 2 blowers (standard) and 1 heater (standard) 1 additional heater (optional).

サンシールドは内部温度の上昇を抑える効果と多少の雨除け効果があります。

Sunshield Model is designed to keep temperature inside at lower level than without sunshield type and also it helps keep capsule stay away from raindrop a little.

STEP 2 色 Color



シルバー Standard Silver オフホワイト Off White ダークブラウン Dark Brown

上記全ての機種でシルバー、オフホワイト、ダークブラウンの3色を同一価格で選択可能です。

You can select Standard Silver, Off-White and Dark Brown at the same price.

STEP 3 カプセル Capsule



クリア Clear スモーク Tinted

クリアースモークの両方のカバーを同一価格で選択可能です。(スモークの光損失約60%)

You can select both Clear and Tinted Capsule at same price. (Light loss of Tinted = Approx. 60%)

STEP 4 取付金具 Mounting Bracket

壁面用金具 / Wall Mount		天吊用金具 / Ceiling Mount			
Type W	Type A Goose-neck	Type B	Type C	Type D For 1 1/2" NPT Pipe	Type E
A-WB10	A-GW10	A-CM100	A-CM260	A-CP100NPT	A-CP100NPT

STEP 5 入力電源の選択 Selection of Power Source

AC100V、AC24V、DC12V から選択してください。寒冷地については追加ヒーターが必要になります。

Select 24VAC or 12VDC. Use additional heater for extreme cold area.

■ オプション品 (アクセサリ) / Optional Accessories

W、A タイプ用アクセサリ
For W & A type Accessories

コーナーマウント
Corner Mount



A-CM3
A-CM3(OW)
A-CM3(DB)
アルミニウム
/ Aluminum

ポールマウント
Pole Mount



A-BK3
A-BK3(OW)
A-BK3(DB)
アルミニウム
/ Aluminum

A-BK3S
A-BK3S(OW)
A-BK3S(DB)
SUS304

7、7S用マイク (アンプなし)
Microphone w/o Amp for 7/7S Series



D、E タイプ用パイプアクセサリ
For D & E type Pipe Accessories

スチールパイプ
1 1/2" NPT Steel Pipe



A-PIPE1F 30cm(1ft) length
A-PIPE3F 90cm(3ft) length

ジョイントカップ
Joint Coupling



A-JC3INCH

カメラ電源用 AC24V-DC12V コンバーター
24VAC-12VDC Converter for Camera Power



A-PS2412 Max 2.5A

※仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
※Specifications are subject to change without prior notice.

注: 詳細についてはホームページをご覧ください。
Note: For further details, please see our web-site.

<http://www.kk-asc.com>

製造元 / Manufactured by:

ASC

株式会社エーエスシー

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-16-9
Tel 03-5473-7627 Fax 03-5473-7628

ASC-USA, INC.

5975 Shiloh Road, Suite 103 Alpharetta, GA 30005, U.S.A.
TEL 770-888-4674 TEL 1-888-988-4674 FAX 770-888-4675

ASC Corporation

3-16-9, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan
TEL +81-3-5473-7627 FAX +81-3-5473-7628

ASC

監視カメラ用ハウジング Housing for CCTV/Network Cameras

日本製の信頼できる品質の商品をお届けします。

All products are Made in Japan.
Quality you can count on.

Heavy Duty Outdoor Dome Housing
Model A-ODW7

Tough Dome®

PoE Plus 対応可
Compatible

ワンケーブルソリューション

IEEE802.3at に準拠した送受電器の購入が必要になります。(別途推奨品購入必要)

接続用の Ethernet ケーブルは CAT5e 以上をご使用ください。

お客様の設置環境 (特に温度条件) 及びカメラの消費電力に応じて適切なヒーターシステム (DC12V 25W, 12W, 6W を用意) を提案させていただきます。

One Cable Solution

Our 12VDC Blower & Heater System is ready to use Optional PoE Plus Splitter and Midspan which complies with IEEE802.3at. Use of Ethernet Cable CAT5e or more is required. Ask us for more details about selection of our Optional PoE Plus Equipments in advance.

色: 最も需要が多い3色を屋外専用機種で用意
電圧: AC100V、AC24V、DC12Vの3種の入力電源に対応
金具: 壁面、天吊等様々な設置条件に対応
適合: PSE、UL、CE、RoHS に適合
Colors: 3 different colors are available for all outdoor models to match color of background.
Power Source: 12VDC type as well as 24VAC type is available for PoE Plus or Solar Power.
Bracket: Wall, Ceiling, Pole and Corner Mount bracket are available.
Compliance: PSE, UL, CE, RoHS

注意: 雨天時にカプセルに水滴がついて見づらくなる場合があります。
また塩分を多く含んだ雪などが付着しますとヒーターにより溶解する前に凍結する場合があります。
カプセルが汚れた場合は定期的に清掃が必要となります。

Caution: You may have difficulty getting a clear picture due to raindrop when it is raining.
Capsule may get dirt or sticky salted snow (it could freeze before melts by heater) which is subject to an environmental condition.

屋内・軒下用ドームハウジングシリーズ
Indoor and Under Canopy Dome Housing Series

New



A-SWD5Z
Tough Dome Lite

PoE Plus 対応可
Compatible

IP66

Q 「タフドーム」とは?
Tough Dome ?

A ドームカバーには耐衝撃に強い3mm厚のポリカーボネイトを使用しています。
Capsule is made of 3mm (0.118") thickness Polycarbonate.

Tough Dome®

Q マイク?
Mic ?

A オプションで3.5ミニジャック付コンデンサーマイク(アンプ無)の装着が可能です。
Optional Microphone with 3.5mini-jack connector w/o Amplifier.



Q 「ライト」とは?
Lite ?

A 軽量です。従来のアルミボデーのA-SWD5Vとの比較においてLight Weight (Plastic) Compared with Aluminum Body A-SWD5V Series.

Q 屋外設置はできますか?
Outdoor ?

A もちろん可能です。オプションの壁面用金具 A-SWD5ZWB 使用してください。壁面用金具とサンシールドの両方の機能付きです。
Yes.
Use Optional Wall Bracket Sunshield A-SWD5ZW.



A-SWD5ZWB



Q バンダル対応?
Vandal Resistant ?

A オプションの特殊ビス A-VSM4TL を使用してください。
Use Optional Vandal Resistant Screw & Tool A-VSM4TL.



A-VSM4TL

Q ポール/コーナー用金具?
Pole/Corner Bracket available ?

A オプションで装着可能です。
Yes (Optional)



Q ファンヒーター?
Blower & Heater available ?

A オプションで装着可能です。
Yes (Optional)



A-SWD5VBH2

Q クリアー/スモークカバー?
Clear/Tinted Capsule available?

A 選択可能です。
Yes, selectable.



■ 姉妹品 / Sister Products

A-SWD5V Series

バンダルレジスタント
Vandal Resistant



アルミ本体 / Aluminum

PoE Plus 対応可
Compatible IP66

A-SWD5VX Series

バンダルレジスタントショート
Vandal Resistant Short



アルミ本体 / Aluminum

PoE Plus 対応可
Compatible IP66



A-SWD5 Series

軒下用
Under Canopy



プラスチック / Plastic

IP54/IP66

A-SWD5 用オプション
Optional for A-SWD5

屋内壁面・屋内天井吊金具
Indoor-use Bracket



A-SWD5WB



A-SWD5CA



A-SWD5BH2

AC24V ファンヒーター
24VAC Blower/Heater

屋外通常型ハウジング
Conventional Outdoor Housing

A-OH15 Series

PoE Plus 対応可
Compatible

IP33/IP43



スタンダードホワイト、オフホワイト、ダークブラウンの3色が選択可能(同一価格)
3 different colors available at the same price.



スタンダードホワイト
Standard White
A-OH15




オフホワイト
Off White
A-OH15(Ow)



ダークブラウン
Dark Brown
A-OH15(DB)

■ オプション / Optional Items

壁掛用金具
Wall Bracket



A-BK12G(Ow) Steel
A-BK12S(Ow) SUS304

天井用金具
Ceiling Adaptor



A-CA15G(Ow) Steel
A-CA15S(Ow) SUS304

サンシールド
Sunshield



A-SY15(Ow) Steel

ポール用ステンレスベルト
Stainless belt for Pole Mount



A-SB20-1500MM

ファンヒーター
Blower & Heater



A-OH15BH1 AC100V 20W
A-OH15BH2 AC24V 25W
A-OH15BH12 DC12V 25W

屋内天井埋込用ドームハウジング
Indoor Recessed Dome Housing

A-ID5 & A-ID7 Series



A-ID5T



A-ID7T

Models

A-ID5T A-ID7T スモーク / Tinted
A-ID5C A-ID7C 透明 / Clear

オプションでマイク装着可能
Optional Microphone is available.

A-ID5TM A-ID7TM スモーク・マイク / Tinted・MIC
A-ID5CM A-ID7CM 透明・マイク / Clear・MIC



PoE Plus 対応可
Compatible