



コーナーマウント金具

A-CM3

ハウジング色

空欄 = 標準ブラック
(OW) = オフホワイト
(DB) = ダークブラウン

※弊社基準耐塩塗装(オプション)

空欄 = 通常の耐候性塗装
-TC = 耐塩塗装(オプション)

仕 様

材質: アルミ合金

型式・色: A-CM3 = 標準ブラック

A-CM3(OW) = オフホワイト(RAL9002)

A-CM3(DB) = ダークブラウン(マンセル5YR2/1.5近似)

塗装: 粉体塗装

重量: 約1.2kgs

最大非破壊風速: 50m/秒(弊社屋外用ハウジング取付時)

* 50m/秒は実際の風洞試験の結果に基づき弊社が保証できる値です。

* 60m/秒まで非破壊であることを弊社の工場試験により確認しております。

付属品: 3分(3/8")ステンレス(SUS304)ボルト、スプリング、ワッシャー×4

= 弊社ドームハウジング取付用

施工適合ボルト: 3分(3/8")またはM8~M10ステンレスボルト×8(付属せず)

適合規格: RoHS

※ハウジング上部及び取付金具部の金属部分(プラスチック部除く)に対する「弊社基準」の耐塩塗装
1コートはプライマー(エポキシ樹脂ベース)、トップコートは耐候性(ポリエステル樹脂ベース)

ASC

株式会社エーエスシー